

GUMOSIL® PC-12

Środek zwiększający lepkość kauczuków kondensacyjnych

CHARAKTERYSTYKA

GUMOSIL® PC-12 jest środkiem zwiększającym lepkość kauczuków sieciujących w systemie kondensacyjnym: GUMOSIL® K, GUMOSIL® WW, GUMOSIL® M, GUMOSIL® S, co umożliwia nakładanie ich na powierzchnie i modele pionowe.

ZASTOSOWANIE

GUMOSIL® PC-12 znajduje zastosowanie w produkcji form „płaszczowych” wykonanych z kauczuków silikonowych. Środek nadaje kompozycji charakter wysoce niepłynny, co umożliwia jego nakładanie pędzlem malarskim lub łopatką do uzyskania grubości warstwy ok. 10 mm. i „zdejmowanie” form z modeli pionowych. Gumosil PC-12 znacznie skraca czas przydatności kauczuku do aplikacji, dlatego w celu przedłużenia „żywności” masy kauczukowej można obniżyć dawkę katalizatora z 5 do 4 cz. wag. na 100 cz. wag. kauczuku. Dla większości modeli zaleca się przygotowanie kauczuku z dodatkiem Gumosilu® PC-12 porcjami umożliwiającymi nałożenie ich w ciągu 10 -15 minut.

Proporcje poszczególnych składników z uwzględnieniem zastosowania środka zwiększającego lepkość:

GUMOSIL® M: 100 cz. wag.
Katalizator 81 R- 5 cz. wag.
GUMOSIL® PC-12- ok. 2 cz. wag.

GUMOSIL® S: 100 cz. wag.
Katalizator N- 5 cz. wag.
GUMOSIL® PC-12- ok. 2 cz. wag.

GUMOSIL® K: 100 cz. wag.
Katalizator F- 5 cz. wag.
GUMOSIL® PC-12- ok. 2 cz. wag.

GUMOSIL® WW: 100 cz. wag.
Katalizator F- 5 cz. wag.
GUMOSIL® PC-12- ok. 2 cz. wag.

Płynność kauczuku można dobrać indywidualnie. Przez zwiększenie lub zmniejszenie ilości Gumosilu® PC-12 od 0,5 do 2 cz. wag. możemy uzyskać kauczuk o określonej odpowiadającej nam płynności. Większa dawka środka spowoduje zwiększenie lepkości i przyspieszenie sieciowania ww. kauczuków.

Uwaga! Środek zwiększający lepkość Gumosil PC-12 należy dodawać do kauczuku wymieszanego wcześniej z katalizatorem.

Magazynowanie

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od -20°C do +30°C.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania

0,02; 0,05; 0,1 l

Informacje producenta

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.