

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Nr 7/2018**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**SARSIL® KLINKIER**


2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Silikonowy środek do impregnacji  
klinkieru SARSIL® KLINKIER**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

SARSIL® KLINKIER jest preparatem silikonowym przeznaczonym do impregnacji cegły i płytek klinkierowych na elewacjach, ogrodzeniach, murkach, słupkach itp. Impregnacja uszlachetnia i ożywia barwę, a efekt hydrofobowy zapewnia długotrwałą ochronę klinkieru przed niszczącym działaniem wilgoci.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:


**Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.  
37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1**

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+**

6. Krajowa ocena techniczna:

**Krajowa Ocena Techniczna Nr ITB-KOT-2018/0293 wydanie 1.**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
**Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
**ITB; AC 020; Krajowy Certyfikat Zgodności ZKP: Nr 020-UWB-0828/Z.**


7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wygląd środka w postaci fabrycznej	jednorodna bezbarwna ciecz, bez zanieczyszczeń	wg. KOT; Tablica A2
Gęstość w 23 °C, [g/cm <sup>3</sup> ]	0,80 ± 5 %	PN-EN ISO 2811-2:2011
Wygląd powierzchni w porównaniu do stanu przed hydrofobizacją	bez widocznych zmian, dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy	wg. KOT; Tablica A2
Głębokość impregnacji, [mm]: - cegły klinkierowej	< 10	PN-EN 1504-2:2006

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wskaźnik nasiąkliwości wodą po hydrofobizacji, [%]: - cegły klinkierowej	< 7,5	PN-EN 13580:2004
Wskaźnik nasiąkliwości wodą (po działaniu alkaliów) po hydrofobizacji, [%]: - cegły klinkierowej	< 10,0	PN-EN 13580:2004

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

KIEROWNIK DZIAŁU  
 Technologicznego i Kontroli Jakości  
  
 mgr inż. Janusz Czaban  
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

**Nowa Sarzyna, 12.04.2018 r.**

(miejsce i data wydania)

**PREZES ZARZĄDU**

  
 Andrzej Miazga