

SARSIL® G-50

Silikonowa emulsja do hydrofobizacji w masie wyrobów gipsowych.

CHARAKTERYSTYKA

Sarsil® G-50 jest wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją na bazie reaktywnych polisiloksanów.

DANE TECHNICZNE

Lp.	PARAMETR	SPECYFIKACJA
1.	Wygląd	jednorodna ciecz o barwie mlecznobiałej
2.	Rozcieńczanie	wodą
3.	Gęstość w 20°C	ok. 1,00 g/ml
4.	Zawartość substancji aktywnej	ok. 50%

PRZEZNACZENIE

Emulsja SARSIL® G-50 przeznaczona jest do hydrofobizacji w masie wyrobów wykonanych z gipsu (sztukateria, płyty kartonowo-gipsowe). Emulsja zmniejsza wodochłonność wyrobów gipsowych do poziomu poniżej 5% wagowych.

SARSIL® G-50 zawiera aktywny polimer, który chemicznie wiąże się ze składnikami gipsu, zapewniając hydrofobowość utwardzonej mieszanki.

STOSOWANIE

Emulsja SARSIL® G-50 przeznaczona jest do stosowania jako dodatek do gipsowej masy zarobowej. Zaleca się dodawanie jej w ilości od 0,2 do 0,5 części wagowych na 100 części gipsu. Optymalną ilość należy ustalić na podstawie przeprowadzonych prób wstępnych, gdyż skuteczność impregnacji zależy od składu masy gipsowej, rodzaju gipsu i stosunku woda/gips oraz obecności w masie gipsowej dodatków takich, jak np. celuloza lub skrobia. SARSIL® G-50 stosować jako dodatek do wody zarobowej. Emulsję należy dokładnie wymieszać z wodą przed wykonaniem mieszanki gipsowej do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Użycie Sarsilu® G-50 do powierzchniowej impregnacji sztukaterii gipsowych nie jest rekomendowane.

SARSIL® G-50 może przyspieszyć wiązanie gipsu.

SARSIL® G-50:

- zapewnia efekt hydrofobowy wyrobom z gipsu
- zmniejsza wodochłonność do poziomu poniżej 5%
- znacznie poprawia odporność na czynniki atmosferyczne i biologiczne
- bardzo dobrze miesza się z masą zarobową
- łatwy w stosowaniu (środek jednoskładnikowy)

Magazynowanie

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5 do + 30 °C. Chronić przed mrozem!

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania

1, 5, 30, 200, 1000 kg

Informacje producenta

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.