

POLSILFORM®

Silikonowy środek oddzielający, poślizgowy i konserwujący.

CHARAKTERYSTYKA

POLSILFORM® jest silikonowym środkiem stosowanym m.in. w przemyśle gumy i tworzyw sztucznych, formierskim, budowlanym, spożywczym, motoryzacyjnym oraz w gospodarstwie domowym.

POLSILFORM® jest bezbarwny, bez zapachu, neutralny w kontakcie, nie zawiera rozpuszczalnika. Po rozpyleniu, wytwarza na powierzchni cienką warstwę oleju silikonowego działającą antyprzyczepnie.

WŁASNOŚCI

- po rozpyleniu, wytwarza na powierzchni cienką warstwę oleju silikonowego, działającą antyprzyczepnie;
- odporny na działanie wysokich i niskich temperatur;
- doskonale penetruje i wypiera wodę, chroni przed korozją i utlenianiem;
- wydłuża żywotność form silikonowych, elementów gumowych i plastikowych;
- neutralny w procesach technologicznych.
- konserwacja i pielęgnacja uszczelek, elementów gumowych i plastikowych – w drzwiach, oknach, sprzęcie AGD, samochodach zapobiega wysychaniu i pękaniu, ożywia kolor, poprawia estetykę;
- ułatwienie przesuwu - szuflady, rolety, prowadnice, okna, dachy, fotele samochodowe;
- ochrona sprzętu sportowego - bieżnie, rowery, narty, rolki, sprzęt wodny.

Zastosowanie w przemyśle:

- smarowanie i konserwacja – ruchome części maszyn, łożyska, prowadnice, zawiasy, noże, wałki obrotowe itp.
- pomoc przy montażu elementów gumowych i plastikowych;
- redukcja tarcia - zwiększa wydajność i żywotność podzespołów;
- zabezpiecza tworzywa, gumę, wosk, parafinę, mydła i inne materiały odlewowe przed przyleganiem do form;
- zapobiega przed przyleganiem do podłoża kleju, kitów, mas szpachlowych;
- chroni przed starzeniem, twardnieniem i pękaniem uszczelek i innych wyrobów gumowych, starym materiałom przywraca elastyczność, pierwotny blask i wygląd, latem zapobiega sklejanemu i wysuszeniu, w zimie ich przymarzaniu.

Zastosowanie w gospodarstwie domowym

- zabezpiecza zamki, zawiasy, uszczelki i inne elementy przed zamarzaniem, pękaniem i wysuszeniem, eliminuje skrzypienie;

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem zapoznać się z opisem na opakowaniu.

Przed użyciem wstrząsnąć, po czym natryskiwać na powierzchnie z odległości około 30 cm. Stosownie do potrzeb natryskiwanie powtarzać.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C.

Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu.

OKRES GWARANCJI

24 miesiące od daty produkcji.

OPAKOWANIA

400 ml

Atest PZH

Deklaracja zgodności na wyrób dopuszczony do kontaktu z żywnością.

Informacje producenta

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.