

POLSIL® 50 S

Silikonowy środek antyadhezyjny.

CHARAKTERYSTYKA

POLSIL® 50 S jest silikonowym środkiem antyadhezyjnym, stosowanym w przetwórstwie gumy i tworzyw sztucznych. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Po odparowaniu nośnika uzyskujemy trwałą powłokę antyadhezyjną

DANE TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Specyfikacja
1.	Wygląd	Bezbarwna ciecz
2.	Gęstość w 20°C	ok. 0,96 g/cm ³
3.	Lepkość w 20°C	4 cP

ZASTOSOWANIE

POLSIL® 50 S Polecany jako środek ułatwiający montaż uszczelek gumowych oraz zapobiegający ich sklejeniu podczas magazynowania, może być również stosowany do zapobiegania przylegania tworzywa do formy podczas jego przetwórstwa.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem środka powierzchnie powinny być czyste i suche. W przypadku natrykiwania na powierzchnię form należy odczekać do odparowania nośnika przed jej użyciem. Stosownie do potrzeb natrykiwanie powtarzać.

MAGAZYNOWANIE

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od -5°C do + 40°C. Może być przewożony dowolnym środkiem transportu. Nie podlega przepisom RID/ADR.

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

1, 5, 30, 200, 1000 kg

Informacje producenta

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.