

SARSIL[®] BS-50

Silikonowa emulsja stosowana jako spoiwo i dodatek uszlachetniający do farb, tynków i betonu.

CHARAKTERYSTYKA

Sarsil[®] BS-50 jest wodną emulsją modyfikowanej żywicy polisiloksanowej.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Specyfikacja
1.	Wygląd	Jednorodna, biała emulsja
2.	Lepkość w 25°C	Maksymalnie 1000 cP
3.	Gęstość w 20°C	1,00 - 1,07 g/cm ³
4.	Zawartość żywicy	48 - 52 %

PRZEZNACZENIE

Sarsil[®] BS-50 stosowany jest jako spoiwo i dodatek uszlachetniający w produkcji farb, tynku cementowo-wapiennego, mineralnego, silikonowego oraz betonu. Trwale chroni przed wilgocią, zabezpiecza kolorowe powłoki przed płowieniem.

STOSOWANIE

Sarsil[®] BS-50 może być stosowany jako:

- spoiwo w farbách, w ilości od 2%;
- dodatek uszlachetniający w produkcji różnego rodzaju tynków dodawany do mas tynkarskich w postaci nie rozcieńczonej, w ilości od 1 do 2% do tynku mineralnego oraz 2% w przypadku tynku silikonowym;
- dodatek do betonowej masy zarobowej w ilości od 1 do 2%.

Optymalną ilość należy ustalić na podstawie prób. Emulsję można dodawać bez rozcieńczenia do mieszanek na etapie dodawania wody.

SARSIL[®] BS-50

- doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat,
- zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
- redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
- redukuje pochłanianie kapilarne wody,
- jako dodatek lub spoiwo poprawia własności użytkowe tynków i finalnych produktów,
- przyjazny dla środowiska.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w krytych i suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do +30°C. Chronić przed mrozem.

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

1, 5, 30, 200, 1000 kg

Informacje producenta

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.